



ARCAL är Air Liquidess skyddsgaser för bågsvetsning

Användningsområden

MAG svetsning av extra lågkolhaltiga rostfria stål
MAG-lödning

Transportinformation

Komprimerade gaser

Officiell transportbenämning Komprimerad gas, N.O.S.
UN-nummer 1956
ADR/RID Klass 2
Klassificeringskod 1A



Gasdata

Relativ densitet
Relativ densitet, gas Tyngre än luft
Färg färglös
Lukt Luktfri

Egenskaper

Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation



Gasflasker

Ventilutlopp:

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10
SMARTOP: W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

Skuldrans färg:

ljusgrön (RAL 6018)



Produktspecifikationer

Sammansättning (%-vol)			Andra komponenter (ppm-v)		Leveransform	Emballagetyp och storlek	Tryck	Innehåll	Varunummer
O ₂	2 %	±0,5 %	H ₂ O (5 bar)	≤ 40	Flaska	50L SMARTOP	200 bar	10,9 m ³	I2570L50S2A001
Ar	Rest		N ₂	≤ 200					

Ytterligare information

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-M13-ArO-2

ANSVARFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.