HP REGULATORER-FLÖDESMÄTARE DYNAREG 50L/MIN



- HP Regulator - mekanisk flödesmätare - Enstegs
- Montering på regulator eller rörledning
- Lämplig för industrigaser
- Tillverkad av lättmetall och förnicklad mässing

industriell process

Användningsområden

DYNAREG-regulatorn är en flödesstyrd högtrycksregulator lämplig för flaskmonterade applikationer upp till 200 bar för all industriell användning. Dynareg är tillverkad av förnicklad mässing.

Applikationer

Industriella gaser

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C ..... 200 bar
Nominellt flöde nitrogen ..... 50 l/min
Driftstemperatur: -20 ° C till + 50 ° C.

Material

Hus ..... Nickelpläterad mässing
Säte ..... PEEK
Huvudventil ..... Mässing
Flödesmätare ..... Lättmetall visarskiva

Dimensioner

Längd (L) : 182 mm
Höjd (H) : 142 mm
Ø1 : 50 mm
Ø2 : 55 mm
Nettovikt : 1.3 kg

Anslutning

Inloppsanslutning: HP-cylindermontering enligt gasen

Utloppsanslutning: Utlopp: M 12 x 1 höger gänga

Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Max.	Flöde	Inloppsan-slutning	Inloppsan-slutnings-form	Utloppsan-slutning	Material
18394	FLOW-REG DYNAREG AR 50L/MIN	Ar	200 bar	50 l/min	NF C		HF 4 / 6mm	Mässing
18404	FLOW-REG DYNAREG CO2 50L/MIN C/B4-NIP4/6	CO2	200 bar	50 l/min	NF C		HF 4 / 6mm	Mässing
18393	FLOW-REG DYNAREG N2 50L/MIN C/B4-NIP 4/6	N2	200 bar	50 l/min	NF C		HF 4 / 6mm	Mässing
193365	FLOW-REG DYNAREG O2 50L/MIN TYPE F(NF)	O2	200 bar	50 l/min	Typ F (NF)	Handgrepp, Kr-Mässing	HF 4 / 6mm	Mässing

För mer information vänligen kontakta Air Liquide Gas AB, telefon: (+46) 020-440144 e-mail: SE.HGORDERS@airliquide.com
Air Liquide förbehåller sig rätten att göra alla nödvändiga ändringar av ovanstående specifikationer utan föregående meddelande.
www.airliquide.com