

# NOXAL™ 7



## NOXAL 7 – skärgas för plasmaskärning

### Användningsområden

Plasmaskärning av rostfria stål

### Transportinformation

#### Komprimerade gaser

Officiell transportbenämning: Komprimerad gas, brännbar, N.O.S. (Hydrogen, Argon)

UN-nummer: 1954

ADR/RID: Klass 2

Klassificeringskod 1F



### Gasdata

Molekylvikt: Mix

Relativ densitet: Nästan som luft eller lättare

Relativ densitet, gas: Nästan som luft eller lättare

Färg: färglös

Lukt: Luktfri

### Egenskaper

**Risker:** Extremt brandfarlig gas. Innehåller gas under tryck; kan explodera

**Personligt skydd:** Rök inte vid hantering av produkten, sörg för tillräcklig ventilation



### Gasflasker

**Ventilutlopp:** W 21,8 x 1/14", utvändig vänster, DIN 1

**Skuldrans färg:** röd (RAL 3000)



### Produktspecifikationer

Sammansättning (%-vol)			Andra komponenter (ppm-v)		Leveransform	Emballagetyp och storlek	Tryck	Innehåll	Varunummer
H <sub>2</sub>	35 %	±2 %	H <sub>2</sub> O (5 bar)	≤ 10	Flaska	50L	200 bar	10,5 m <sup>3</sup>	I3310L50R2A001
Ar	Rest		O <sub>2</sub>	≤ 10	Paket	V12*50L	200 bar	126,3 m <sup>3</sup>	I3310V12R2A001

### Ytterligare information

Produkten uppfyller kraven i gällande standarder för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckningar: ISO 14175-R2-ArH-35

## ANSVARFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.