

ALIGAL™ 15



ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Användningsområden

Livsmedelsgodkända gaser till atmosfärspackning

Transportinformation

Komprimerade gaser

Officiell transportbenämning	Komprimerad gas, N.O.S.
UN-nummer	1956
ADR/RID	Klass 2
	Klassificeringskod 1A



Gasdata

Molekylvikt	Mix
Relativ densitet	
Relativ densitet, gas	Tyngre än luft
Färg	färglös
Lukt	Luktfri

Egenskaper

Risker: Innehåller gas under tryck; kan explodera under effekt av värme. Asfyxiant i höga koncentrationer.

Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation



Gasflasker

Ventilutlopp:

W 21,8 x 1/14", utvändig höger, DIN 6

Skuldrans färg:

ljusgrön (RAL 6018)



Produktspecifikationer

Sammansättning (%-vol)			Andra komponenter (ppm-v)		Leveransform	Emballagetyp och storlek	Tryck	Innehåll	Varunummer
CO ₂	50 %	±5 %	H ₂ O (5 bar)	≤ 50 ppm v/v	Flaska	20L	100-149 bar	2,7 m ³	I4670M20R1A001
N ₂	Rest		O ₂	≤ 20 ppm v/v	Flaska	50L	100 bar	6,7 m ³	I4670L50R1A001
			CO	≤ 10 ppm v/v					
			NO/NO _x	≤ 10 ppm v/v (*)					
			CnHm	≤ 30 ppm v/v					
			totalt svavel (S)	≤ 0.5 ppm v/v (*)					
			Olja	≤ 5 ppm w/w (*)					

Ytterligare information

(*) garanterat i den flytande CO2 – råvaran Komponenterna i produkten uppfyller specifikationerna i E290 (koldioxid) och E941 (nitrogen) Produkten uppfyller specifikationerna i HACCP

ANSVARFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.